



Системное программное обеспечение защищенных инфокоммуникационных систем.э

- 1 Операционная система – это совокупность программных средств, обеспечивающих ...
- 2 Процесс может перейти в состояние ожидания из состояния ...
- 3 Виртуальная память – это продолжение оперативной памяти ...
- 4 К основным состояниям исполняемого процесса относятся: ...
- 5 Программы для управления устройствами называются ...
- 6 При страничной организации виртуальной памяти ...
- 7 Операционной системой разделения времени является система, ...
- 8 При сегментной организации виртуальной памяти ...
- 9 Главной задачей файловой системы является ...
- 10 Неверно, что одной из задач системных программ является ...
- 11 Трансляторы могут быть реализованы в виде ...
- 12 Метод ускорения доступа к данным, основанный на комбинации двух типов памяти, отличающихся временем доступа, объемом и стоимостью хранения данных, называется ...
- 13 Взаимные блокировки нескольких процессов называются ...
- 14 Часть программы, результат выполнения которой может непредсказуемо меняться, если переменные, относящиеся к этой части программы, изменяются другими потоками в то время, когда выполнение этой части еще не завершено, – это ...
- 15 Программные прерывания ...
- 16 Программа, запускаемая на выполнение, ...





- (17) Отдельные ветви исполнения одного процесса принято называть ...
- (18) В двухслойных операционных системах доступ к аппаратуре осуществляется с уровня привилегий ...
- (19) BIOS компьютера размещается ...
- (20) Внутренние команды операционной системы – это ...
- (21) Одним из требований к системному программному обеспечению инфокоммуникационных систем является ...
- (22) Недекларированные возможности системного программного обеспечения обычно приводят к ...
- (23) Состояние инфокоммуникационной системы, характеризующееся значительным снижением производительности, называется ...
- (24) Организация операционной системы, при которой процессорное время распределяется между несколькими параллельными процессами, называется ...
- (25) Число, характеризующее степень привилегированности потока при использовании ресурсов вычислительной машины, называется ...
- (26) Информационная структура, содержащая оперативную информацию о процессе, называется ... процесса
- (27) Неверно, что к критериям эффективности операционных систем относят ...
- (28) Минимальным интерфейсом пользователя операционной системы является ...
- (29) Существенным ограничением для построения многослойных операционных систем в устройствах инфокоммуникаций является ...
- (30) Неверно, что одним из типов адресации памяти являются ...
- (31) Для синхронизации процессов могут использоваться ...
- (32) В многозадачной среде основной процесс может породить ...
- (33) В многозадачной среде выполняющийся процесс может перейти в состояние ...
- (34) В современных системах используют ... прерывания





- 35) Транслятор может преобразовывать программные метки в ... адреса
- 36) При отсутствии внешней памяти для адресации используют ...
- 37) При наличии достаточного пространства внешней памяти для адресации используют ...
- 38) Разделяемая память может быть организована ...
- 39) Информация, сохраняемая в кэш-памяти, содержит ...
- 40) При кэш-попадании запрос на выборку обрабатывает ...
- 41) При кэш-промахе выборка из основной памяти помещается в ...
- 42) При компиляции программы результатами отдельных шагов могут являться ...
- 43) Расположите представления программы в процессе ее компиляции в порядке следования:
- 44) Для защиты системного программного обеспечения телекоммуникационных устройств используют ...
- 45) По классу решаемых задач системы разделяют на системы ...

