



Современный JavaScript.sa_Fr-p

- 1 Что такое ECMAScript?
- 2 Какой оператор служит для создания нового экземпляра из класса однотипных объектов?
- 3 Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида?
- 4 Что, из неперечисленного, относится к событию?
- 5 Какая арифметическая операция приводит к ошибке в JavaScript?
- 6 Какая из следующих функций объекта Array объединяет все элементы массива в строку?
- 7 Какая из следующих функций String object создает строку, которая будет отображаться таким же жирным шрифтом, как если бы она была в теге `?`:
- 8 Какая из следующих функций объекта Array возвращает значение `true`, если каждый элемент в этом массиве удовлетворяет предоставленной функции тестирования?
- 9 Что из следующего верно в отношении соглашений об именовании переменных в JavaScript?
- 10 Какая из следующих функций String object объединяет текст двух строк и возвращает новую строку?
- 11 Что такое AJAX?
- 12 Что нельзя сделать с помощью XMLHttpRequest?
- 13 Что надо сделать, чтобы в свойстве `responseXML` объекта XMLHttpRequest появился XML-документ из ответа сервера?
- 14 JSON - это...
- 15 Какая функция чаще всего применяется к данным в формате JSON?





- 16) Вася запустил три асинхронных XMLHttpRequest-запроса на свой сайт. Первый подгружает содержимое страницы `/tree.php`, второй - обращается за сообщениями к страничке `/getnewmessages.php`, третий - на тайную страничку `/secret.php`. В каком порядке будут обработаны эти запросы?
- 17) Какой AJAX-транспорт позволит отправить файл на сервер без перезагрузки страницы?
- 18) Какая из этих технологий не используется в AJAX?
- 19) В какой кодировке XMLHttpRequest отправляется на сервер?
- 20) Объект XMLHttpRequest (или ActiveX-аналог) - это единственный кросс-браузерный способ посылки асинхронных запросов на сервер?