



Техническая графика.ти_ФРК

- 1 ... НЕ является обязательным(ой) для рабочего чертежа детали
- 2 Материал детали на рабочем чертеже указывается ...
- 3 Толщина сплошной толстой основной линии на чертеже должна быть ...
- 4 Для обозначения невидимых контуров на чертеже используется ...
- 5 Формат А4 имеет размеры ...
- 6 На изображении обозначение документа по ГОСТ указывается в графе ...
- 7 Основная надпись на чертеже располагается ...
- 8 Изображение, принимаемое на чертеже в качестве главного, располагается на ...
- 9 Местный вид на чертеже ...
- 10 Допуск цилиндричности задает область между ...
- 11 Рамка с допусками формы и расположения на чертеже ...
- 12 Установите соответствие между типом линии и её назначением.
- 13 Установите соответствие между масштабом и его категорией.
- 14 Установите соответствие между элементом размера и его обозначением.
- 15 Установите соответствие между видом отклонения и его определением.
- 16 Установите соответствие между этапом выполнения чертежа и выполняемыми действиями.
- 17 Расположите форматы в порядке увеличения их площади.
- 18 Установите последовательность чтения чертежа.





- 19) Расположите действия при чтении детали по чертежу в правильном порядке.
- 20) Установите последовательность заполнения основной надписи чертежа.
- 21) При построении угла 60° с помощью циркуля необходимо ...
- 22) Внутреннее сопряжение двух окружностей выполняется на расстоянии ...
- 23) Для деления окружности на три равные части необходимо ...
- 24) При построении биссектрисы угла точки пересечения дуг должны находиться ...
- 25) В сечениях металлов используется штриховка ...
- 26) Сечение в отличие от разреза показывает ...
- 27) В прямоугольной изометрической проекции углы между осями составляют ...
- 28) Коэффициенты искажения ... используются в приведенной изометрической проекции
- 29) Разомкнутой линией на чертеже при выполнении разреза обозначается ...
- 30) В диметрической проекции ось Y располагается под углом ...
- 31) Фронтальная плоскость проекции обозначается буквой ...
- 32) Установите соответствие между углом и методом его построения.
- 33) Установите соответствие между типом сопряжения и его характеристикой.
- 34) Установите соответствие между геометрическим построением и его применением.
- 35) Установите соответствие между типами разрезов и их особенностями.
- 36) Установите соответствие между плоскостями проекций и отображаемыми на них размерами объекта.
- 37) Расположите этапы построения угла 45° в правильной последовательности.





- 38) Установите последовательность действий при делении окружности на пять равных частей.
- 39) Определите порядок построения внутреннего сопряжения двух окружностей.
- 40) Установите последовательность действий при выполнении местного разреза.
- 41) Расположите элементы по степени полноты отображения информации (от меньшего к большему).
- 42) При выполнении эскиза детали необходимо ...
- 43) Минимальное расстояние между размерными линиями должно быть ...
- 44) При чтении чертежей первичный анализ документации включает ...
- 45) В спецификации стандартные изделия располагаются ...
- 46) При оформлении сборочного чертежа размер шрифта номеров позиций должен быть ...
- 47) На сборочном чертеже линии-выноски номеров позиций должны ...
- 48) Габаритные размеры на сборочном чертеже указываются ...
- 49) При графическом изображении посадки с натягом ...
- 50) Определите параметр шероховатости, характеризующий среднее арифметическое отклонение профиля.
- 51) Какой знак применяется для обозначения поверхности, образованной удалением слоя материала?
- 52) Высота h знака шероховатости при выполнении на поверхности должна быть равна ...
- 53) Установите соответствие между видом изделия и его характеристикой.
- 54) Установите соответствие между условными обозначениями и их применением.
- 55) Установите соответствие между методом обработки и обеспечиваемым качеством точности.





- 56) Установите соответствие между качеством точности и рекомендуемым значением параметра Ra.
- 57) Установите правильную последовательность этапов выполнения эскиза детали.
- 58) Установите правильную последовательность разработки конструкторской документации.
- 59) Установите правильную последовательность действий при чтении чертежей.
- 60) Установите правильную последовательность заполнения разделов спецификации.
- 61) Установите правильную последовательность действий при определении характеристик посадки H7/f9.
- 62) В системах автоматизированного проектирования двумерное пространство определяется координатами ...
- 63) Согласно ГОСТ 2.101-2016 изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций, называется ...
- 64) При компоновке чертежа оптимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно составлять ...
- 65) При создании листовых деталей общая длина развертки (L) определяется по формуле ...
- 66) Расстояние между размерной линией и контуром изображения должно быть в пределах ...
- 67) Минимальное расстояние между буквами при создании текстовых надписей на чертежах должно быть не менее ...
- 68) Тип сопряжения ... используется для установки валов в отверстия в САПР?
- 69) Операция ... в САПР создает объемное тело путем перемещения плоского контура в направлении, перпендикулярном его плоскости.
- 70) Формат файла ... используется в КОМПАС-3D для хранения трехмерных моделей отдельных компонентов
- 71) С помощью формулы ... рассчитывается время анимации в САПР.
- 72) Булева операция ... в КОМПАС-3D оставляет только общую часть двух тел





- 73) Установите соответствие между видом привязки и её назначением.
- 74) Установите соответствие между операцией формообразования и её назначением.
- 75) Установите соответствие между типом изделия и необходимой документацией.
- 76) Установите соответствие между типом сварного соединения и областью его применения.
- 77) Установите соответствие между форматом файла и его назначением.
- 78) Расположите стадии разработки конструкторской документации в правильной последовательности.
- 79) Установите правильную последовательность действий при создании сложных контуров в 2D-пространстве.
- 80) Определите последовательность этапов компоновки чертежа.
- 81) Расположите в правильной последовательности этапы создания анимации в КОМПАС-3D.
- 82) Установите правильную последовательность действий при создании модели детали типа "Вал".

