



Технологии программирования (2)

- 1 Элементарной единицей памяти современных компьютеров является ...
- 2 Выражение – это ...
- 3 Описание последовательности действий, которые необходимо выполнить для решения задачи, называется ...
- 4 Запись алгоритма на формальном языке называется ...
- 5 Неформальный алгоритмический язык, максимально приближенный к естественному, называется ...
- 6 Наглядное графическое изображение алгоритма называется ...
- 7 Группа операторов, которые решают логически самостоятельную часть задачи, называется ...
- 8 Структура представляющая собой последовательное размещение блоков и групп блоков, называется
- 9 Если некоторая часть программы (группа блоков) выполняется многократно и после проверки некоторого условия в какой-то момент осуществляется выход из нее, то такую часть называют ...
- 10 Последовательность действий, которая выполняется многократно, называется ...
- 11 Конструкция «Цикл пока» выполняется, пока ...
- 12 Величина, принимающая в процессе выполнения приложения различные значения, называется ...
- 13 Оператор присваивания в языке C/C++ обозначается ...
- 14 Значение величин A и B после выполнения операций присваивания ($A = A - B$; $B = 7$; $A = A + B$) если до начала этих действий $A=15$, $B=1$, равно ...
- 15 Значение величин A и B после выполнения операций присваивания ($A = A - B$; $B = A/8$; $A = B$; $B = A*B$; $A = B + 4$), если до начала этих действий $A=80$, $B=32$, равно ...





- 16 Значение величин A, B и C после выполнения операций присваивания ($A = 1000$; $C = 50$; $B = A/C$; $C = B$; $B = A/C$; $C = A$), если до начала этих действий $A=100$, $B=200$, $C=300$, равно ...
- 17 Если «A» и «B» имеют значение «истина»: $C = A \ \&\& \ B$, то величине «C» будет присвоено значение ...
- 18 Если «A» и «B» имеют значение «истина»: $C = A \ || \ B$, то величине «C» будет присвоено значение ...
- 19 Если «A» имеет значение «истина», а «B» – «ложь»: $C = A \ || \ B$, то величине «C» будет присвоено значение ...
- 20 Если «A» имеет значение «истина», а «B» – «ложь»: $C = A \ \&\& \ B$, то величине «C» будет присвоено значение ...
- 21 Упорядоченная совокупность однотипных переменных, обладающих одинаковыми свойствами, называется ...
- 22 Текстовые строки в компьютере представляются ...
- 23 Переменные целочисленного типа используется для хранения ... значений
- 24 Операцией отрицания называется выражение, составленное из ...
- 25 Конъюнкцией называется выражение, составленное из ...
- 26 Дизъюнкцией называется выражение, составленное из ...
- 27 К нейтральным или выполнимым формулам логики относятся выражения, принимающие значение ...
- 28 К тождественно истинным формулам логики относятся выражения, принимающие значение ...
- 29 К тождественно ложным формулам логики относятся выражения, принимающие значение ...
- 30 Такое свойство алгоритма, как дискретность, предполагает ...
- 31 Такое свойство алгоритма, как организация, предполагает ...
- 32 Такое свойство алгоритма, как определенность, предполагает ...
- 33 Такое свойство алгоритма, как результативность, предполагает ...
- 34 Такое свойство алгоритма, как массовость, предполагает ...





- 35) Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором ...
- 36) Циклический алгоритм – это алгоритм, в котором ...
- 37) Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором ...
- 38) Графическое изображение логической структуры алгоритма, в котором каждый этап процесса переработки данных представляется в виде геометрических фигур (блоков), имеющих определенную конфигурацию в зависимости от характера выполняемых операций, – это ... форма записи алгоритмов
- 39) Массив – это ...
- 40) Структура – это ...

