



Фреймворки РНР.фип_БАК_ИСиТ_н/с

- 1 Фреймворк – это ...
- 2 ... composer - инструмент, который облегчает поиск и подкачку необходимых пользователю библиотек.
- 3 При работе с шаблонами в Laravel требуется указывать имя шаблона, название ... blade и расширение php.
- 4 Blade-директива @... используется для указания, что шаблон наследует макет другого шаблона
- 5 <... - закрывающийся тег для создания поля для большого количества текста
- 6 Подсказка в поле ввода HTML формы задается с помощью атрибута...
- 7 Создавать разнообразные файлы можно с помощью команды php artisan ...:
- 8 В массиве ... хранятся в ошибки, возникающие в проекте
- 9 Для установки Laravel необходимо выполнить команду установки через Composer, который является ... для PHP
- 10 Если в методе authorize указано значение ..., то пользователь не сможет отправлять форму, пока не авторизуется на сайте
- 11 Если мы хотим добавлять динамическую информацию внутри HTML разметки, то в Laravel необходимо использовать две ...
- 12 Для закрытия секции требуется использовать директиву @...
- 13 Метод ... позволяет найти конкретную запись, которая удовлетворяет номеру записи, заданному в качестве аргумента
- 14 Отображение формы для редактирования обозначается как @show...
- 15 Для проверки корректности взаимодействия с базой данных, требуется внести в таблицу базы данных ...
- 16 Любой сервер по умолчанию сконфигурирован таким образом, что первым файлом в проекте, к которому сервер обратится, это ..., который сервер будет искать в корне проекта.





- 17) Сопоставьте настройку базы данных и её значение:
- 18) Сопоставьте значения, содержащиеся в файле .env их содержимое:
- 19) Расставьте этапы настройки нового проекта Laravel в правильном порядке:
- 20) Упорядочьте шаги для создания и использования модели в Laravel:
- 21) Необходимо создать маршрут, позволяющий пользователю отправить POST-запрос для создания записи. Какой из следующих вариантов правильный?
- 22) Команду ... необходимо выполнить для установки нового проекта Laravel
- 23) Соединение с базой данных в Laravel настраивается в файле ...
- 24) Командой ... запускается встроенный сервер разработки Laravel
- 25) Команда php artisan migrate в Laravel ...
- 26) Метод ... в миграции используется для добавления нового столбца в существующую таблицу
- 27) В файле routes/... в Laravel определяются маршруты для веб-приложения
- 28) Метод маршрутизации ... в Laravel используется для обработки запроса с параметром
- 29) Метод ... модели Eloquent позволяет найти запись в базе данных по её первичному ключу
- 30) Метод ... в Laravel используется для создания новой модели через Artisan
- 31) Blade-директивой @... можно вставить содержимое другого шаблона в текущий
- 32) Метод ... используется для определения связи "один ко многим" в моделях Laravel
- 33) Оператор ... используется в Blade-шаблонах для вывода переменной
- 34) Маршрут ... необходимо использовать для отправки данных формы в Laravel





- 35 Командой ... можно отменить последнюю выполненную миграцию
- 36 В файле config/... в Laravel можно задать часовой пояс для приложения

