



Функциональное и логическое программирование.ти

- 1 Внутренний запрос записывается в секции ...
- 2 Конъюнкция двух логических переменных истинна тогда и только тогда, когда ...
- 3 Переменная в языке Prolog является конкретизированной, если ...
- 4 Имя ... переменных в языке Prolog состоит только из знака подчеркивания
- 5 Свойство объекта или отношение между объектами, для которого известно, что они истинны, – это ...
- 6 Имя свойства или отношения между объектами с последовательностью аргументов – это ...
- 7 Правила, по которым определяется смысл выражений, их истинность (или ложность), называются ...
- 8 Знаки логических операций называются логическими ...
- 9 Приписывание значений истинности пропозициональным переменным называется ...
- 10 Интерпретация, для которой пропозициональная формула принимает истинное значение, называются ...
- 11 В языке Prolog тип данных называют ...
- 12 Неверно, что такая логическая операция, как ..., выражает причинно-следственные связи между высказываниями
- 13 ... является секцией цели
- 14 Логическая операция, которая ложна тогда, когда ложны обе переменные, – ...
- 15 Секция, которая применяется, если в программе используются нестандартные предикаты, – ...
- 16 ... переменные используются в случаях, когда значение переменной несущественно, но переменная должна быть использована





- 17) Логическими константами называются значения логических переменных ...
- 18) При стандартной форме записи фактов в языке Prolog имена всех отношений ...
- 19) Стандартный домен, который обозначает одиночный символ, заключенный в апострофы, - ...
- 20) Логическое программирование связывают с системами программирования, основанными на использовании специальных классов логических формул, называемых хорновскими ...
- 21) Два факта в языке Prolog являются сопоставимыми при условии, что ...
- 22) ... в языке Prolog могут быть внутренними и внешними
- 23) Базой данных в языке Prolog называется совокупность ...
- 24) Нельзя использовать ... в хвостовой части правила вывода
- 25) Дерево можно назвать упорядоченным, если все значения, находящиеся в узлах ...
- 26) Составной объект, в котором можно выделить три составные части, - ...
- 27) Поиск с возвратом после того, как доказательство целей миновало отсечение, ...
- 28) Простой запрос состоит ...
- 29) Ход решения, представленный в виде дерева, называется деревом ...
- 30) Проверка принадлежности элемента к списку выполняется отделением головы списка и сравнением ее с ... элементом
- 31) Узлы дерева, у которых нет левого и правого поддеревя, называются ...
- 32) Последовательная обработка всех узлов дерева называется ... дерева
- 33) ... называется последовательность символов, удовлетворяющая следующим условиям: имя в соответствии с синтаксисом языка Prolog, число или отличный от пробела символ





- 34) Наименьшая единица данных, которая может участвовать в операциях ввода-вывода, – это ...
- 35) Оператор является ..., если он имеет два аргумента и располагается между ними
- 36) Приглашение, которое означает, что интерпретатор готов к обработке запроса, – ...
- 37) Составной объект в языке Prolog, который заключается в квадратные скобки, а его элементы разделяются запятыми, – ...
- 38) Специальный символ в языке Prolog, который используется для разделения списка на голову и хвост, – ...
- 39) Предикат, который применяется для перехода на новую строку при печати данных на дисплее, – ...
- 40) Предикат, который используется для печати краткого содержания событий, – ...
- 41) Предикат, который выполняет те же действия, что и write, за тем исключением, что он игнорирует все сделанные объявления операторов, – ...
- 42) Предикат, который используется для ввода литер, набираемых на клавиатуре терминала, – ...
- 43) Предикат, который используется для определения имени файла, служащего текущим выходным потоком данных, – ...
- 44) Предикат ... предотвращает поиск с возвратом
- 45) Символ, который является признаком конца ввода символов, – ...
- 46) Анонимная переменная предписывает интерпретатору ... значению аргумента
- 47) Знаком * в языке Prolog обозначается ...
- 48) Преобразование пустого списка дает в результате ...
- 49) ... добавляется к именам переменных для того, чтобы различать их на различных уровнях рекурсии
- 50) Использование предиката ... может помочь обнаружить ошибки в программе
- 51) Целевое утверждение `var(X)` согласуется с базой данных в случае если на текущий момент X является ... переменной





- 52) Класс формул исчисления предикатов, к которому относятся формулы, истинные в одних интерпретациях и ложные в других, – это ...
- 53) Выражение, на который навешивается квантор, называется областью ... квантора
- 54) Множество с заданными на нем операциями и отношениями называется ...
- 55) Открытая формула называется тавтологией, если она ...
- 56) ... отношения называют признаками или свойствами
- 57) Неверно, что исчисление предикатов является ... функцией
- 58) Предикат для ввода и вывода является ... предикатом
- 59) Высказыванием называется выражение, не имеющее ... переменных
- 60) Целевое утверждение, которое согласуется с базой данных, если текущее значение X является атомом в смысле языка Prolog, – ...
- 61) Целевое утверждение, которое согласуется с базой данных, если на текущий момент X обозначает либо целое число, либо атом, – ...
- 62) Предикат ... предназначен для использования в тех ситуациях, когда вы хотите добавить утверждения из некоторого файла к утверждениям, уже имеющимся в базе данных
- 63) Предикат ... удобно использовать для исправления ошибок в программе
- 64) Предикат ... используется в ситуации, когда вы хотите явно указать, что для некоторого целевого утверждения нужно перебрать все решения
- 65) Предикат ... очень полезен в том случае, если надо создать программы, анализирующие или исполняющие другие программы

