Экзамен по модулю ПМ.01.ти ОИСиР

$\widehat{1}$	Столбец или подмножество одной таблицы, которое может
	служить в качестве первичного ключа для другой таблицы, - это
	КЛЮЧ

- 2 Именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, это...
- З Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования базы данных (БД) многими пользователями, это ...
- Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, заключающееся в том, что пользователи должны иметь возможность использовать данные различным образом, называется ...
- Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, заключающееся в том, что пользователи должны иметь возможность легко узнать и понять, какие данные имеются в их распоряжении, называется ...
- Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, которое заключается в том, что обращение к данным или их поиск должен осуществляться с помощью различных методов доступа, это ...
- 7 Модель, отображающая информационные объекты, их свойства и связи между ними без указания способов физического хранения информации, называется ...
- 8 Модель, отображающая все свойства (атрибуты) информационных объектов базы и связи между ними с учетом способа их хранения, называется ...
- 9 Модель жизненного цикла, в которой переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе, называется ...
- Модель жизненного цикла, в которой время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки и разработка ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами, называется ...









- (11) Совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей представления информации (например, в числовой или текстовой форме) можно назвать ...
- ①2 Информацию, представляемую данными, имеющими фактографическую природу, называют ...
- Для идентификации хорошо структурированной информации подходит ... способ ее описания
- (14) Ключ, который идентифицирует запись единственным образом, называется ...
- (15) Ключ, идентифицирующий некоторую группу записей, имеющих определенное общее свойство, называется ...
- Совокупность допустимых значений, из которой берутся значения соответствующих атрибутов определенного отношения, это ...
- 17 Модель, которая является средством формализованного представления предметной области систем и ориентирована на обработку фактографической информации, это ...
- Функциональная зависимость R.X□R.Y называется транзитивной, если существует такой атрибут Z, что ...
- Отношение находится во второй нормальной форме (предполагаем, что единственным ключом отношения является первичный ключ) в том и только в том случае, когда находится в первой нормальной форме и каждый ...
- Отношение находится в третьей нормальной форме в том и только в том случае, если находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут ...
- $\binom{21}{}$ Оператором манипулирования данными является оператор ...
- $\binom{22}{}$ К командам управления данными относятся: ...
- Оператор ... используется для поиска значения внутри некоторого интервала, определяемого своими минимальным и максимальным значениями
- (24) Функции COUNT, MIN и MAX применимы ... полям
- Функция, результатом выполнения которой является среднее арифметическое значение множества значений, хранящихся в определенном поле отобранных запросом записей, называется ...









- $\binom{26}{}$ Подзапрос, возвращающий множество значений, это ... подзапрос
- Оператором, который используется для добавления строки в таблицу, является ...
- (28) Триггеры это особый инструмент SQL-сервера, применяемый для ...
- 29 Если пользователь предпринимает попытку удалить из родительской таблицы строку, на которую ссылается одна или более строк дочерней таблицы, язык SQL предоставляет ряд возможностей, в частности, с помощью NO ACTION ...
- 30 Ограничение NOT NULL, запрещающее ввод в этот столбец нулевого значения, можно установить ... столбца таблицы
- Под ... понимается неделимая с точки зрения воздействия на базу данных последовательность операторов манипулирования данными, приводящая к одному из двух возможных результатов: либо последовательность выполняется, либо вся транзакция откатывается
- (32) Предметно-ориентированный, интегрированный, привязанный ко времени и неизменяемый набор данных, предназначенный для поддержки принятия решений, это ...
- Э Логически интегрированный источник данных для систем поддержки принятия решений (DSS) и информационных систем руководителя (EIS) это ...
- (34) Средства, позволяющие привести к некоторому общему типу одни и те же сущности из разных баз данных и приложений, называются
- На представлении изображения в более компактной форме с помощью коэффициентов системы итерируемых функций основана ...
- (36) Поиск самоподобных областей в изображении и определение для них параметров аффинных преобразований это ...
- Базы данных делятся на фактографические, документальные, лексикографические по ...
- (38) По языкам общения выделяют ... СУБД
- $\binom{39}{}$ По топологии хранения данных различают ... базы данных
- (40) По выполняемым функциям СУБД делятся на ...









- СУБД в зависимости от архитектуры делятся на ...
- Основоположником общей теории информации является ...
- Количество информации, содержащееся в сообщении о свершении 43` одного из двух равновероятных событий (например, в результате подбрасывания монеты), составляет ...
- С ростом числа событий количество информации в сообщении о свершении события ...
- Информация, получаемая человеком при касании горячего утюга, 45 является ...
- Понятие «энтропия» в физике означает ...
- Информация, заключенная в хромосомах, где она зашифрована в 47 определенной последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК, является ...
- Фиксируемые воспринимаемые факты окружающего мира 48) представляют собой ...
- Множество всех текущих ситуаций в объектах определенного типа и способы перехода от одного описания объекта к другому являются ...
- Текст на иностранном языке для тех людей, которые знают этот 50 язык, - это ...
- Информационные системы предназначены для ...
- Страница в сети Интернет (веб-страница) это ...
- Информационная технология это ...
- 54 Предмет информационных технологий - это ...
- По назначению и характеру использования информационные 55 технологии делятся на ...
- По применению в предметной области информационные 56 технологии делятся на ...
- По способу объединения можно выделить ... информационные 57 технологии









- (58) Локальные информационные технологии осуществляют обработку информации...
- (59) Неверно, что ... являются прикладными информационными технологиями
- $\stackrel{\textstyle (60)}{\textstyle}$ По характеру взаимодействия с пользователем можно выделить ...
- (61) Хорошо структурированные задачи имеют в своей постановке ... алгоритм решения
- (62) Процедура расчета заработной платы представляет собой ... задачу
- 63 Выявление скрытых зависимостей между отдельными факторами при анализе больших объемов информации относится к ... задачам
- (64) ... задачи характеризуются недостаточностью, неопределенностью или недостоверностью исходных данных и алгоритмов решения
- 65 ... задачи обладают частично определенными исходными данными и алгоритмами решения
- 3адачи управления на предприятии в условиях постоянного изменения конъюнктуры рынка сбыта являются ...
- (67) Неверно, что приложение ... входит в интегрированный пакет MS Office
- (68) Информационная технология обработки данных предполагает решение ... задач
- (69) Неверно, что ... является компонентом информационной технологии обработки данных
- (70) ... используется для уменьшения количества данных при расчетах итоговых или средних значений
- $\binom{71}{}$ Слабоструктурированные задачи характерны для ...
- (72) Полная формализация нахождения наилучшего (в соответствии с критерием) решения возможна только для ... задач
- (73) Неточность используемых моделей приводит к тому, что реальные задачи оптимизации приходится решать в условиях ...
- $\binom{74}{}$ Информационные технологии управления предназначены для ...
- $\stackrel{75}{}$ Целью информационной технологии управления является ...









- (76) Информационные технологии поддержки принятия решения предназначены для нахождения ...
- (77) Неверно, что системы поддержки принятия решений используются в ...
- (СППР) включают ... системы поддержки принятия решений (СППР) включают ...
- Окончание итерационного процесса принятия решения в системе поддержки принятия решений (СППР) происходит...
- (80) Неверно, что отличительной характеристикой информационной технологии поддержки принятия решений является ...
- (81) Неверно, что для обработки неструктурированной информации применяются технологии, основанные на ...
- © Обнаружение знаний в электронных коллекциях данных обозначается аббревиатурой ...
- $\stackrel{ ext{(83)}}{ ext{)}}$ Data Mining это процесс, цель которого ...
- $^{\left(84
 ight) }$ Шаблоны Data Mining представляют собой ...
- 85 Неверно, что к технологиям обнаружения характерных комбинаций и логических закономерностей в данных относят ...
- 86 Неверно, что достижение максимальной эффективности алгоритмов Data Mining основано на привлечении ...
- $^{\left(87
 ight) }$ Найденные шаблоны Data Mining должны отражать ...
- 88 Язык простых запросов обеспечивает ... уровень знаний, извлекаемых из данных
- (89) Оперативная аналитическая обработка обеспечивает ... уровень знаний, извлекаемых из данных
- 90 «Раскопка данных» (Data Mining) обеспечивает ... уровень знаний, извлекаемых из данных
- 91 Автором концепции хранилищ данных (Data Warehouse) является ...
- $^{igotimes 2}$ Неверно, что в основе концепции хранилищ данных лежит идея ...
- 93 Основные требования к данным в хранилище данных включают ...









- Данные в хранилище данных хронологически структурированы и отражают историю за ...
- Исходные (исторические) данные, внесенные в хранилище данных,
- Предметом концепции хранилищ данных являются ...







