



Язык программирования JavaScript.sa_дубль

- 1 Для какой конкретной задачи придумали js
- 2 Что такое HTML
- 3 Какие возможности есть у js
- 4 Что можно сделать с помощью легких редакторов
- 5 Какая клавиша открывает инструменты разработчика в браузере
- 6 Для чего нужна вкладка Network
- 7 Что делает оператор let?
- 8 Какое название переменной может использоваться
- 9 Что обозначает тип данных “объект”?
- 10 Что делает функция Alert?
- 11 Что такое скрипт?
- 12 С помощью какой функции выполняют строковое преобразование?
- 13 Где используется унарный оператор?
- 14 Что такое операнд? Выражение, которое позволяет извлекать данные из массивов или объектов
- 15 Чему равно значение переменной c? `let a = 9; let c = --9`
- 16 Что будет выведено? `for (let i = 15; i > 11; i--) { console.log(i); }`
- 17 Что будет выведено? `for (let i = 4; i < 10; i++) { console.log(i); if (i === 7) { break } }`
- 18 Сочетание каких клавиш останавливает бесконечный цикл?





- 19) Что будет выведено? `let name = "Vanya"; function rename(arg) { name = arg; }`
- 20) Что делает ключевое слово `return`?
- 21) Что такое тело функции?
- 22) Что такое качество кода?
- 23) Что должно быть всегда между оператором и операндом?
- 24) Что из нижеперечисленного является примерами хорошего комментария?
- 25) Что такое свойство внутри объекта?
- 26) Что такое примитивные типы данных?
- 27) Сколько типов данных существует в языке JavaScript?
- 28) Что такое методы в JavaScript?
- 29) Для чего используется ключевое свойство `this`?
- 30) При помощи какого оператора вызывается функция конструктор?
- 31) Для чего используется тип данных `symbol`?
- 32) Почему символы являются скрытыми свойствами объекта?
- 33) Для чего используется ключевое слово `string`?
- 34) Что такое массивы в JavaScript?
- 35) Что такое метод `push`?
- 36) Что такое метод `shift`?
- 37) Какие существуют методы массивов?
- 38) Какой из методов используется для поиска искомого элемента в массиве, чтоб при совпадении вывелся индекс, а если элемент не найден, тогда `-1`?





- 39) Какой из методов позволяет определить содержит ли массивы искомый элемент или нет?
- 40) Что такое map?
- 41) Что такое структура данных set?
- 42) Какая важная особенность есть внутри типа данных set?
- 43) Что такое объект Date?
- 44) Что выведется на консоль при создании Date с аргументом равным 0?
- 45) Что выводится в консоль, если в строке указаны `let date = new Date(3600*1000*60*366)`?
- 46) Что такое JSON OBJECT NOTATION ?
- 47) Какая функция при необходимости преобразует и возвращает значения, полученные в ходе анализа?
- 48) Как указываются ключи внутри формата JSON?
- 49) Что такое рекурсия?
- 50) Что такое факториал числа?
- 51) Для чего используется контекст выполнения?
- 52) Стрелочные функции - это?
- 53) У каких функций нет `this`?
- 54) Какой короткий синтаксис можно использовать вместо выражения `function()`?
- 55) Что такое геттеры и сеттеры?
- 56) Геттеры обычно имеют название вида?
- 57) Функция геттер возвращает значение, сеттер - ...?
- 58) Что такое класс в объектно-ориентированном программировании?





- 59) Для создания класса в js необходимо воспользоваться конструкцией ..?
- 60) Constructor - это?
- 61) Что такое асинхронный код?
- 62) Функция колбек - это?
- 63) Что делает функция loadScript(src)?
- 64) Что такое промис?
- 65) Синтаксис создания Promise ?
- 66) Три основные функции обработчика promise
- 67) Что такое Async - функция?
- 68) На каком из примеров показана функция, которая возвратит выполненный промис с результатом 1 ?
- 69) Для чего используется оператор await?
- 70) CommonJS-модуль - это?
- 71) Сколько раз при импорте выполняется код в модуле ?
- 72) Самый популярный сборщик модулей - это?
- 73) Что такое HTML?
- 74) html-теги - это?
- 75) Для чего предназначен тег < head >?
- 76) Что делает метод document.getElementById()
- 77) Что делает метод EventTarget.addEventListener()?
- 78) Что делает метод push() ?

