



Языки программирования высшего уровня.ЦЗН

- 1 Недостаток модульного программирования ...
- 2 Наличие комментариев позволяет ...
- 3 Один из признаков нисходящего программирования, - это ...
- 4 Неверно, что правильное условие для создания имен, - это ...
- 5 Переменная типа указатель является ...
- 6 Вид ошибки с неправильным использованием служебных слов (операторов) называется ...
- 7 Ошибки при написании программы бывают ...
- 8 Способ составления имен переменных, когда в начале имени сообщается тип переменной, называется ...
- 9 Когда машинное слово используется для записи и обработки команд и указателей, то в этом случае используется формат ...
- 10 Стандартный логический тип Boolean представляет собой тип данных, любой элемент которого может принимать ...
- 11 Что такое массив?
- 12 Как написать следующее выражение на языке C «Переменной a присвоено значение b»?
- 13 Как написать следующее выражение «Второму элементу массива Myarray присвоено значение пяти»?
- 14 Какой диапазон значений имеет тип int для 32-разрядных вычислительных систем:
- 15 Какой размер в байтах имеет переменная вещественного типа float
- 16 Дан массив $\text{int } L[3][3] = \{ \{ 2, 3, 4 \}, \{ 3, 4, 8 \}, \{ 1, 0, 9 \} \}$; Чему будет равно значение элемента этого массива $L[1][2]$
- 17 Объявление `char *buf;` соответствует
- 18 Что называется прототипом функции?





- 19) Как обозначается в языке C (C++) следующий режим работы с потоком - создание нового файла для записи и чтения?
- 20) Какая функция, описанная в заголовочном файле читает строку символов из файла?
- 21) Какой размер массива M будет после выполнения кода: `char M[] = «\nGoodlive»` ?
- 22) В каких случаях необходимо использовать оператор `return` в теле функции?
- 23) При открытии файла выполняется следующее действие:
- 24) Какое ключевое слово языка C++ используется для описания структурированного типа данных, все элементы которого в памяти начинаются с одного байта?
- 25) Каким способом можно задать многострочный комментарий в языке C++
- 26) Логическое выражение может возвращать результат типа
- 27) Укажите правильный вариант записи условного оператора в языке C
- 28) Выберите правильный вариант записи на языке C следующего условия: « x принадлежит диапазону [0;10)»
- 29) Укажите группу, содержащую последовательность правильно записанных на языке C знаков операций отношений
- 30) Тело какого цикла всегда будет выполнено хотя бы один раз, независимо от истинности условия:
- 31) В результате выполнения кода `int i=2; switch (i) { case 1: i += 2; case 2: i *= 3; case 6: i /= 2; default;; }`
- 32) При обработке машиной чисел, используется формат
- 33) Если же машинное слово используется для записи и обработки команд и указателей, то в этом случае используется формат
- 34) Вещественные типы образуют ряд подмножеств вещественных чисел, которые представлены в машинных форматах
- 35) В формате с плавающей точкой целочисленные значения мантииссы и порядка не определяют
- 36) Удвоенная точность необходима для того, чтобы:





- 37) Для получения абсолютного адреса необходимо:
- 38) Связанными структурами называют
- 39) К статическим структурам (неменяющиеся до конца выполнения программы) относят:
- 40) К статическим структурам (неменяющиеся до конца выполнения программы) относят:
- 41) К статическим структурам (неменяющиеся до конца выполнения программы) относят:
- 42) К статическим структурам (неменяющиеся до конца выполнения программы) относят:
- 43) К полустатическим структурам не относится
- 44) Графика в Web распространяется в ... форматах.
- 45) Атрибут ... устанавливает цвет фона документа.
- 46) В теге Table атрибут border выполняет функцию ...
- 47) Шрифт может иметь размер ...
- 48) Название переменной ... является некорректным в PHP.
- 49) Оператора сравнения ... не существует в PHP.
- 50) ... являются чувствительными к регистру записи (case-sensitive).
- 51) Тип переменной ... существует в PHP.
- 52) Определение функции, - это ...
- 53) В языке PHP равенство значений обозначает оператор ...
- 54) Из типов переменных PHP можно выделить ...
- 55) PHP поддерживает ... парадигму программирования.
- 56) Выполнение представленной команды означает, что ...
`SELECT *
FROM Emp1 WHERE Emp_Sal BETWEEN 12000 AND 15000`





- 57) Предметной областью называется ...
- 58) В результате выполнения команды DELETE FROM Empl WHERE Pro_No = 125 ...
- 59) При выполнении представленной конструкции реализуется реляционная операция ... Select * From Where
- 60) Связь вида 1:M возникает между двумя таблицами, когда обеспечивается взаимно-одно-значное соответствие записей обеих таблиц ...
- 61) Формы с СУБД предназначены для ...
- 62) Результатом запроса к базе данных является ...
- 63) Столбец, который уникально, т. е. единственным образом, определяет строки таблицы, называется ...
- 64) Основная задача даталогического проектирования, - это ...
- 65) Количество атрибутов в кортеже называется ...

