## Языки программирования.sa\_42205

	Что может быть разделителем в php?
2	За что отвечает метасимвол \$?
3	За что отвечает метасимвол *?
4	Что такое дублирование кода?
5	На что влияет то, что PHP не поддерживает перегрузку функций?
6	Где могут быть аргументы по умолчанию в php?
7	За что отвечает функция func_get_args?
8	Что такое рекурсия?
9	Для чего используется () (многоточие) в коде?
10	В чем может пригодиться callback-функция?
11	В чем отличие стрелочных функций от анонимных?
12	Какая функция используется для передачи второго аргумента функции, которую мы хотим использовать?
13	За что отвечает функция date_create_from_format?
14	К чему может обратиться оператор разрешения области видимости?
15	Какая дата считается началом эпохи Unix?
16	Что проявляет ошибка E_PARSER?
17	Какая из нижеперечисленных ошибок указывает на то, что во время выполнения скрипта произошло что-то, что может указывать на ошибку?
18	За что отвечает @ в коде?







Что такое исключения в РНР? 20 За что отвечает ключевое слово throw? В какой блок записывается код, в котором может быть выброшено 21 исключение? Для чего используется функция HTTP RESPONSE CODE? Как называется группа http-запросов, которая обозначает 23 заголовки сущности? За что отвечает функция \$headers? 25 Что такое cookies? Как прописывается ассоциативный массив, содержащий 26 переменные сессии, которые доступны для текущего скрипта? 27 Что присваивается посетителю сайта? 28 Что делает оператор let? 29 Какое название переменной может использоваться 30 Что обозначает тип данных "объект"? 31 Что делает функция Alert? 32 Что такое скрипт? 33 С помощью какой функции выполняют строковое преобразование? 34 Что такое операнд? 35 Что такое тело функции? Что такое качество кода? 37 Что должно быть всегда между оператором и операндом?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



38




комментария?



Что из нижеперечисленного является примерами хорошего





40 Что такое примитивные типы данных?

