



Языки разметки.ти ЭБС

- 1) Общее название всех форматов, основанных на HTML (XHTML), для предоставления дополнительной метаинформации об объектах – ...
- 2) Неверно, что микроформаты являются ...
- 3) Программа, позволяющая увидеть ход выполнения отлаживаемой программы, менять содержимое регистров, памяти и т.д. в процессе выполнения, – это ...
- 4) Конструкция, позволяющая выбрать элемент, к которому будут применены данные стили, – это ...
- 5) Ссылки оранжевого цвета с полужирным начертанием: ...
- 6) Определение HTML (HyperText Markup Language) – «...»
- 7) Валидацией называют ...
- 8) Валидатор ... позволяет проверить любой сайт сети Интернет, локальный HTML-файл или введенный в форму HTML-код
- 9) Совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу и физически находящихся на одном веб-сервере, представляет собой ...
- 10) ... является обязательным элементом любого сайта
- 11) Комплекс мер, результатом которого является создание удобного и понятного сайта, – это ...
- 12) ... цветовая схема соответствует одному базовому цвету и всем его оттенкам, тональностям и теням
- 13) Стандарт для описания обобщенного метаязыка, позволяющего строить системы структурной разметки любых разновидностей текстов, – ...
- 14) Семантическая верстка представляет собой ...
- 15) Тегами называют ...
- 16) Начальный тег: ...





- 17) Выделяют ... элементы HTML
- 18) ... элемент обычно информирует о структуре документа
- 19) ... элементы содержатся внутри структурных блочных элементов и охватывают не целые области, а только части текста документа?
- 20) Атрибуты class, id, style и title – это ...
- 21) Атрибут ..., называемый также идентификатором элемента, присваивает элементу имя, уникальное в пределах данного документа
- 22) Текст, который располагается между двумя группами символов – открывающим ограничителем (), – это ...
- 23) Элемент ..., которым обозначается и создается ..., содержит информацию об общих свойствах документа; он обязательно в порядке должен содержать элемент TITLE и может содержать необязательные элементы BASE, SCRIPT, STYLE, META, LINK и OBJECT
- 24) Запись ... обозначает ...
- 25) Основные режимы современных браузеров – ...
- 26) Режим, в котором браузеры пытаются обращаться с правильно составленными документами в полном соответствии со спецификацией CSS, настолько, насколько конкретный браузер поддерживает стандарты, – это ...
- 27) ... использование в документе различных нерекондуемых элементов и атрибутов, большинство из которых предназначены не для логической разметки, а для визуального форматирования
- 28) Оптимальная длина содержимого элемента TITLE ...
- 29) Элемент BASE используется для ...
- 30) Такой элемент, как ..., задает вид взаимоотношений между содержащим его документом и другим ресурсом Сети и устанавливает между ними логическую связь
- 31) Запись означает, что ...
- 32) Элемент ... предназначен для добавления так называемых клиентских сценариев – сценариев, которые выполняются браузером и написаны на языке JavaScript





- 33 В HTML используются определенные типы списков, такие как ...
- 34 Добавление к элементу TD ... заставляет браузер отображать текст внутри ячейки без переносов
- 35 Таблица стилей документа представляет собой ...
- 36 ... определяет область применения стилевого правила, а блок объявлений содержит одно или несколько объявлений, которые отделяются друг от друга точкой с запятой
- 37 ... селекторы позволяют применить стилевое оформление сразу ко всем элементам на странице
- 38 Правило * {border: 1px solid;} устанавливает ...
- 39 Сопоставляя идентификаторы и классы, можно утверждать, что ...
- 40 Запись P.warning{} соответствует ...
- 41 В записи ... для двух элементов P и UL назначается одинаковый размер шрифта и межстрочный интервал
- 42 Как Запись, при которой можно выбрать каждый элемент IMG с атрибутом alt с помощью селектора, будет выглядеть так: ...
- 43 Псевдокласс, при помощи которого выбирают все экземпляры элемента, который является первым элементом-потомком своего предка, – это ...
- 44 Правило, с помощью которого первую строку каждого параграфа следует сделать жирной, – ...
- 45 Механизм в CSS, с помощью которого определенные свойства передаются от элемента предка его элементам потомкам?
- 46 Правило ... заставит все параграфы наследовать все свойства фона от своих предков
- 47 Свойство ... используется для задания списка имен семейств шрифтов для отображения содержимого элемента
- 48 Свойство ... следует понимать как указание браузеру пользователя использовать шрифт Verdana; если его нет, то использовать шрифт Arial; если его нет, то использовать родовой шрифт sans-serif
- 49 Насыщенность шрифта (или жирность) управляется с помощью свойства ...





- 50) Если указать значение ..., то каждое слово будет начинаться с заглавного символа
- 51) Свойство, которое позволяет задать тексту дополнительное оформление, – ...
- 52) Запись H1 {word-spacing: 1em;} ...
- 53) Запись H1 {color: #FF0000;} – свойство, которое делает все заголовки документа ...
- 54) Модель, которая имеет детальные опции для определения полей, границ, заполнения и содержимого каждого элемента, – это ...
- 55) ..., где должен располагаться бокс, а также то, как он должен влиять на элементы вокруг себя
- 56) Строковые боксы, согласно правилу их размещения, ...
- 57) Для абсолютного позиционирования элемента свойство position должно принимать значение ...
- 58) Веб-страница структурно представляет собой совокупность ...
- 59) Термин «поведение веб-страницы» ...
- 60) Для поддержки языка сценариев ...
- 61) Языки, на которых написаны веб-сценарии, ...
- 62) Веб-сценарии ...
- 63) Совместное использование сценариев и на стороне клиента, и на стороне сервера позволяет ...
- 64) JavaScript – это ...
- 65) Объект JavaScript – это ...
- 66) Неверно, что к списку основных характеристик JavaScript относится ...
- 67) В ряду возможностей JavaScript – ...
- 68) Для подключения JavaScript используется парный тег ...





- 69) Язык программирования, в котором исходный код программы не преобразовывается в машинный код для непосредственного выполнения центральным процессором, а исполняется с помощью специальной программы-интерпретатора, – это ... язык программирования
- 70) Базовыми типами данных в JavaScript являются ... данные
- 71) \t – это символ ...
- 72) К специальным типам данных JavaScript относят ...
- 73) Неверно, что к арифметическим операторам JavaScript относится ...
- 74) Запись `x=z=4` означает, что ...
- 75) Оператор Строго равно (`===`) возвращает `true`, если ...
- 76) Логическое НЕ (`!`) возвращает ...
- 77) Выделенный именованный участок памяти для хранения данных определенного типа – это ...
- 78) Циклы в программировании – это ...
- 79) Цикл со счетчиком используется ...
- 80) Список параметров – это ...
- 81) Именованный (упорядоченный) набор однотипных переменных (данных), расположенных в памяти непосредственно друг за другом, доступ к которым осуществляется по индексу, – это ...
- 82) Массив JavaScript можно задать следующим образом: ...
- 83) Объектная модель документов как объектная модель определяет ...
- 84) Страницы, HTML-код которых определяет все содержимое веб-страницы, называют ...
- 85) Монолитные веб-страницы загружаются на компьютер пользователя ...
- 86) Альтернативным подходом к построению веб-страниц является ...





- 87) Генерируемое содержимое веб-страницы – это содержимое, которое...
- 88) Неверно, что в числе преимуществ семантической разметки – то, что ...
- 89) Подгружаемое содержимое – это ...
- 90) Генерируемое содержимое – это ...
- 91) Семантическая разметка – это ...
- 92) Контент Блока содержимого ...
- 93) Методика программирования «волшебное печенье» (magic cookie) представляет собой ...
- 94) При каждом посещении домена пользователем файлы cookie ...
- 95) HTML5 Web Storage – это ...
- 96) HTML5 предлагает ...
- 97) Неверно, что к преимуществам локального хранилища относится то, что ...
- 98) Главное отличие различных типов хранилищ – ...
- 99) ... хранить данные и после прекращения сеанса
- 100) Функция ... принимает строку ключа и строку значения в качестве аргументов
- 101) Технология ... предоставляет программные интерфейсы для организации хранения данных на стороне клиента
- 102) Для обеспечения взаимодействия между серверным приложением и пользователем используют ...
- 103) С помощью ... скриптов можно получить доступ к любому элементу формы, изменять его и применять по своему усмотрению
- 104) Неверно, что к поддерживаемым HTML-элементам управления относят ...
- 105) Назначение многострочного поля ввода текста (textarea) – в том, что оно ...

